

Die macht Ihnen den Hof!

TUCHEL-SWEEP

ECO Pro

für
Traktoren,
Hoflader &
Gabelstapler




TUCHEL
MASCHINENBAU GmbH

Qualität für Kostenbewusste!

Mit der **ECO Pro** erwerben Sie als qualitäts- und kostenbewusster Anwender eine Kehrmaschine, die direkt auf Sie zugeschnitten und konzipiert ist. Die verschiedenen Arbeitsbreiten ermöglichen es Ihnen, die **ECO Pro** nicht nur an Traktoren, sondern auch an Hoflader und kleine Gabelstapler anzubauen. Durch die verschiedenen Anbauvarianten wird die **ECO Pro** optimal von Ihrem Trägerfahrzeug aufgenommen. Die Grundmaschine ist mit einem 520 mm Bürstendurchmesser ausgestattet. Die Höhenverstellung der Kehrwalze erfolgt über einfache Rasterverstellhebel. Die Kehr-Keil-Optimierung sorgt für einen gleichmäßigen Abstand der Kehrwalze zum Behälter. Auf Wunsch kann die **ECO Pro** mit einem Schmutzsammelbehälter ausgestattet werden. Dabei sind die PU-Leiste und die hydraulische Entleerung mit Freikehrmodus serienmäßig. Die **ECO Pro** kann ohne Demontage des Schmutzsammelbehälters freikehrend eingesetzt werden.

Optional

- Schmutzsammelbehälter serienmäßig inkl. PU-Leiste, hydraulische Entleerung sowie Freikehrmodus
- Niveaueingleich für optimale Boden Anpassung
- Wassersprüheinrichtung zur Staubbindung mit 100 / 200 Liter Tank und trockenlaufgeschützter Wasserpumpe
- 3. Stützrad zur gleichmäßigen Bodenführung
- hydraulische Seitenverstellung (zusätzlich doppelt wirkender Steuerkreis erforderlich)
- extra stabile Räder ø 200 x 50 mm stahlgeschweißt, für schweren Einsatz
- hydraulisch angetriebener, einstellbarer Seitenkehrbesen für randnahe Kehren (ggf. mit Wassersprüheinrichtung)
- Sonderlackierung

Technische Daten		135	150	180	230
Arbeitsbreite (gerade/schräg)	cm	135/127	150/141	180/169	230/211
Bürsten ø	mm	520	520	520	520
Gesamtbreite	cm	170	185	215	260
erf. Ölmenge (bei 160 bar)	l/min.	25-30	25-30	25-30	30-40
Gewicht freikehrend*	kg	178	183	198	216
Gewicht mit Schmutzsammelbehälter*	kg	232	241	261	288
Volumen Schmutzsammelbehälter	l	122	135	161	201

* mit Dreipunktbock

Maße u. Gewichte annähernd u. unverbindlich!

Anbaumöglichkeiten

- Dreipunktbock mit Abstellstütze
- Kuppeldreieck mit Pendeladapter inkl. Schnellverriegelungssystem
- Hoflader- bzw. Frontladeranbau mit Parallelogramm und Pendelausgleich inkl. Höhenanzeige
- Gabelzinkenaufnahme mit Parallelogramm und Höhenanzeige



Niveaueingleich für optimale Boden Anpassung



hydraulische Entleerung mit Freikehrmodus



Parallelogramm inkl. Höhenanzeige



einfache Bürsteneinstellung über Rastersystem