

# Schieben, Kehren, Räumen!

für  
Hof- &  
Hausbereich!

**TUCHEL-TOOL**  
FARM-CLEAN



**TUCHEL**  
MASCHINENBAU GmbH

# Handlich, effektiv und kraftvoll!

Eine stabile Gestängesteuerung und die großen Ackerstollenräder sorgen dafür, dass das Leistungsvermögen voll ausgeschöpft wird. Serienmäßig ist das Grundgerät mit Hydraulikantrieb und Hydraulikanschlüssen für weitere Anbaugeräte ausgerüstet. Diese können werkzeuglos montiert und demontiert werden.

## Optional

- **Fahrantrieb stufenlos**, bis 3,7 km/h
- **Spezialbereifung**, extra breite Ackerstollenbereifung
- **Güleschieber**, V-förmig, 100 cm, als Doppellippenschieber ausgeführt, inkl. Niveaueingleich, galvanisch verzinkt, mit verschleißfesten Diepothan-leisten garantiert ein leichtes und zügiges Reinigen der Spaltenböden, auch auf engstem Raum
- **Futterschiebeschild**, 110 cm, rechts und links schwenkbar, inkl. Niveaueingleich, pulverbeschichtet, mit verschleißfester Schürfleiste zur optimalen Wiedervorlage des Futters und gleichzeitigen Reinigung des Futtertisches
- **Schneeräumschild**, 95 cm/Höhe 40 cm, rechts und links schwenkbar mit verschleißfester Schürfleiste, inkl. Niveaueingleich, pulverbeschichtet
- **Axialkehrmaschine**, 75 cm und 100 cm, hydraulisch angetrieben, Bürstendurchmesser 320 mm, 100 % PP, pulverbeschichtet, rechts und links schwenkbar, inkl. Niveaueingleich
- **Schmutzsammelbehälter**, 75 cm und 100 cm, pulverbeschichtet, passend zur Axialkehrmaschine, mit Schürfleiste
- **Radialbesen**, Ø 80 cm, 100 % PP, pulverbeschichtet, hydraulisch angetrieben, mit Rechts-Links-Lauf
- **Einstreugerät EL**, 48 Liter Volumen, für leichtes Einstreumaterial
- **Seitenkehrbesen**, Ø 600 mm, 100% PP-Besetz, mit Stützrad, zum Abfegen von Hochboxen, über Schrägstelleisen einstellbar

Technische Daten	
Motor	Honda-Benzinmotor, 5,5 PS
Radantrieb	hydraulisch, vorwärts/rückwärts
Fahrstufen	1 (optional stufenlos)
Gesamtbreite	680 mm (ohne Anbaugerät)
Hydraulikanschlüsse	1 x doppelt wirkend

Maße u. Gewichte annähernd u. unverbindlich!



Doppellippenschieber inkl. Niveaueingleich mit Randabweiser als Rolle

Futterschiebeschild

Schnellwechseinrichtung u. doppelt wirkender Hydraulikanschluss serienmäßig

Lenker höhenverstellbar, mit Vorwärts- und Rückwärtsgang