

Sauber getuchelt!

für
Kleintraktoren,
Kommunal-
fahrzeuge &
Kleinlader

TUCHEL-SWEEP KOMPAKT




TUCHEL
MASCHINENBAU GmbH

Einfach saubere Wege und Plätze!

Der Antrieb erfolgt in der Grundausstattung wahlweise mechanisch über die Gelenkwelle oder hydraulisch. Die Kehrmaschine wurde speziell für Ihren Kleintraktor oder Ihr Kommunalfahrzeug entwickelt. Die Bürstenringe (ø 520 mm) aus 100 % PP in Wabenform garantieren eine lange Standzeit! Sie können die **KOMPAKT** im Sommer- und Winterdienst einsetzen. Die einfache Bürsteneinstellung erfolgt über das bewährte Tuchel-Rasthebelsystem. Ebenfalls serienmäßig ist die mechanische Schrägstellung. Ob schmutzaufnehmender oder freikehrender Einsatz, der Schmutzsammelbehälter muss nicht demontiert werden.

Optional

- großvolumiger, hydraulisch entleerbarer Sammelbehälter mit integriertem 3. Rad und PU-Leiste (verhindert das Durchschleudern von kleinen Steinen)
- Hochfüllklappe zur Erhöhung des Füllvolumens des Schmutzsammelbehälters um ca. 30%
- Mischbesatz (50 % Stahl / 50 % PP) oder Schneebesatz
- Wassersprüheinrichtung komplett mit Wasserpumpe und 100 l Wassertank für den Heckanbau über Dreipunkt oder direkt auf der Maschine
- hydr. Seitenverstellung (zusätzlich doppelt wirkender Steuerkreis erforderlich)
- hydraulisch angetriebener, einstellbarer Seitenkehrbesen für randnahe Kehren
- 3. Stützrad für freikehrende Kehrmaschine, höhenstellbar
- extra stabile Räder ø 200 x 50 mm stahlgeschweißt, für schweren Einsatz
- einstellbarer Spritzschutz für freikehrende Ausführung, extra lang mit Schleuderschutzklappe
- StVZO – Ausrüstung für Fahrten im Straßenverkehr
- Sonderlackierung

Technische Daten		135	150	175	200
Arbeitsbreite (gerade/schräg)	cm	135/ 127	150/ 141	175/ 165	200/ 188
Bürsten ø	mm	520	520	520	520
Gesamtbreite	cm	156	171	196	222
erf. Ölmenge (bei 160 bar)	l/min.	25	25	30	30
Gewicht freikehend*	kg	185	193	205	218
Gewicht mit Schmutzsammelbehälter*	kg	240	251	269	287
Volumen Schmutzsammelbehälter	l	145	161	187	213

* mit Kuppeldreieck KAT Kommunal

Maße u. Gewichte annähernd u. unverbindlich!

Anbaumöglichkeiten

- Kuppeldreieck
- Dreipunktbock
- Aufnahme für Tuchel-Trac Trio
- Aufnahme für Frontmäher (Direktanbau)
- Aufnahme für Hoflader oder Kommunalfahrzeuge inkl. 3D geführtem Aufnahmesystem



Drehzahleinstellung
Seitenkehrbesen



Hofladeraufnahme mit
Parallelogramm



Rasthebelsystem und
Abstellstütze



Freikehrmodus serienmäßig